

Gemstar Pulsar

Acabado Acrílico para Pisos de Alto Brillo



CARACTERISTICAS

- Brillo extremadamente alto y fácil reparación de marcas y rayas, esto debido a su exclusivo sistema de polímeros. Permite una gran nivelación lo que facilita su aplicación además de darle características de sello y acabado.
- Excelente respuesta al abrillantar, en especial con máquina de propano o de alta velocidad.
- Bajo aroma y muy buenas propiedades antideslizantes.
- Ideal para ser utilizado bajo condiciones de tráfico intenso.
- Resiste los programas de limpieza y mantención frecuentes. Lo que se traduce en un menor costo total de mantención al disminuir la necesidad de reaplicaciones.

ECOLAB®

Gemstar Pulsar

Acabado Acrílico para Pisos de Alto Brillo

INSTRUCCIONES DE USO

Remoción Completa: Remueva el sello y acabado acrílico anterior con un producto removedor de ECOLAB (**Quik Fill 320**). Enjuague muy bien con agua y deje secar.

Lavado profundo y preparación para reaplicación: Antes de reaplicar lave el piso con un producto neutro de ECOLAB usando pad azul o verde. Enjuague y deje secar.

Sellado del Piso: No es necesario sellar el piso en la mayoría de las aplicaciones con **GEMSTAR PULSAR** sobre piso sintético. Si el piso es muy poroso (Terrazo por ejemplo) o se requiere protección especial frente a manchas de derrames, puede ocupar de una a dos capas de algún sello ECOLAB. (**Taj Mahal, Nova Seal**)

Aplicación: **GEMSTAR PULSAR** puede ser aplicado en capas delgadas, medias o gruesas dependiendo de la técnica de aplicación. Deje secar de 20 a 30 minutos entre capas. El rendimiento puede ser desde 50-70 m² / litro dependiendo del grosor de la capa.

Mantenición: Mopeo seco, mopeo húmedo o vacuo lavadora puede ser usada con un mantenedor neutro de ECOLAB. Abrillante con pad sintético blanco o beige, siempre después de haber realizado un lavado de mantención del piso.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

| | |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Apariencia | : Blanco opaco |
| Aroma | : Acrílico suave |
| Estado | : Líquido |
| Sólidos no volátiles | : 20 % |
| pH | : 8 – 9 |
| Gravedad específica | : 1,0 |
| Punto de ebullición | : >100 °C |
| Solubilidad en agua | : Forma emulsión |
| Estabilidad en Almacenamiento | : Estable bajo condiciones normales de uso en almacenamiento. |

PRECAUCIONES

Contacto Ocular : Lave primero con agua fría. Remueva los lentes de contacto si los usa. Mantenga los párpados abiertos y continúe enjuagando por 15 minutos.

Ingestión : Enjuague la boca, beba 1 a 2 vasos grandes de agua. No induzca al vómito. Nunca dé a beber a una persona inconsciente.

Contacto con la Piel : Lave con abundante agua el área afectada. Si presenta irritación consulte un médico. Remueva ropas contaminadas y lávelas antes de volver a usarlas.

MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

CONTACTE A UN MEDICO O UN CENTRO TOXICOLOGICO.

Para consultas médicas de emergencia desde fuera de los Estados Unidos, llame por cobro revertido vía operadora al 1-651-222-5352 (en los EE.UU.).

Fabricado y Distribuido por:

ECOLAB S.A.

Av. Pedro de Valdivia 3801 • Ñuñoa • Santiago • Chile

Fono: (56-2) 241 3300 Fax: (56-2) 204 0458

www.ecolab.com

ECOLAB®